

リニューアル!

PRO WORKS MOTOR OIL

Premiere 0W-20/5W-30



プレミア

● LSPI対応 ● API新規格「SN PLUS」対応



LSPIとは?!

LSPI: Low Speed Pre Ignition 低速異常燃焼 (低速早期爆発)


- ・低速で負担をかけた(アクセルを踏み込んだ)際に稀に、ノッキングのような異常燃焼が起こる現象。
- ・6万回転に1回程度(約1時間の走行に1度)の頻度で発生すると言われている。
- ・コンロッドに大きな負担がかかり最悪の場合、損傷する可能性がある。

通常



上死点直前にスパークプラグから火花が放たれることにより、爆発が起こる。

LSPI



ピストンが上昇(圧縮)している途中で、スパークプラグが火花を放つ前に自然燃焼(爆発)してしまう。

これが目印!

◆ 推奨 ◆

低粘度車

ダウンサイジング
ターボ

直噴ターボ車

リニューアルしたPRO WORKS Premiere
0W-20/5W-30はこの現象を起こさないように
対策されたオイルです!

より長く愛車に乗るために
ベストなオイルを使おう!



適合車種は次頁の適合表をご覧ください。



LSPI 対応オイル 適合該当車種例

2018.7

| 車種 | 年式 | 車両型式 | エンジン型式 | 0W-20 | 5W-30 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| レクサス | | | | | |
| GS300 | H28.09~ | ARL10 | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| IS300 (旧 IS200 t) | H27.07~ | ASE30 | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| LS500 | H29.10~ | VXFA50/55 | V35A-FTS | ◎ | ○ |
| NX300 (旧 NX200 t) | H26.07~ | AGZ10/15 | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| RC300 (旧 RC200 t) | H27.09~ | ASC10 | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| RX300 (旧 RX200 t) | H27.10~ | AGL20W/25W | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| トヨタ | | | | | |
| C-HR | H28.12~ | NGX10/50 | 8NR-FTS | ◎ | ○ |
| オーリス | H27.04~ | NRE185H | 8NR-FTS | ◎ | ○ |
| クラウン | H27.09~ | ARS210 | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| タンク | H28.11~ | M900A | 1KR-VET | ◎ | ○ |
| ハリアー | H29.06~ | ASU60W/65W | 8AR-FTS | ◎ | ○ |
| ピクシス ジョイ | H28.08~ | LA250A/260A | KF | × | ◎ |
| ピクシス パン | H27.04~ | S321M/333M | KF | × | ◎ |
| ピクシスメガ | H27.07~ | LA700A/710A | KF | × | ◎ |
| ルーミー | H28.11~ | M900A | 1KR-VET | ◎ | ○ |
| 日産 | | | | | |
| DAYZ/DAYZ ROOX | H25.06~ | B21W/21A | 3B20 | ◎ | ○ |
| NV100クリッパー | H27.02~ | DA17Y/DR17W | R06A | × | ◎ |
| ジューク | H26.06~ | F15/NF15 | MR16DDT | ※年式・型式要確認 | ◎ |
| スカイライン | H26.05~ | ZV37/YV37 | Z274930/274A | × | ◎ |
| モコ | H23.02~28.05 | MG33S | R06A | × | ◎ |
| マツダ | | | | | |
| スクラム | H27.02~ | DG17W | R06A | × | ◎ |
| フレア | H24.10~ | MJ34S/44S | R06A | × | ◎ |
| フレア クロスオーバー | H25.12~ | MS31S/41S | R06A | × | ◎ |
| フレア ワゴン | H27.03~ | MM32S/42S/53S | R06A | × | ◎ |
| 三菱 | | | | | |
| ekスペース | H28.12~ | B11A/11W | 3B20 | ◎ | ○ |
| タウンボックス | H27.03~ | DS17W | R06A | × | ◎ |
| ミニキャブ | H27.03~ | DS17V | R06A | × | ◎ |
| スバル | | | | | |
| WRX S4 | H30.04~ | VAG | FA20 | × | ◎ |
| WRX STI | H30.04~ | VAB | EJ20 | × | ◎ |
| ジャスティ | H28.11~ | M900F | 1KR-VET | ◎ | ○ |
| レヴォーグ | H26.06~ | VM4 | FB16 | ◎ | ○ |
| レヴォーグ | H26.06~ | VMG | FA20 | × | ◎ |

| 車種 | 年式 | 車両型式 | エンジン型式 | 0W-20 | 5W-30 |
|-------------|--------------|---------------|----------|-------|-------|
| ホンダ | | | | | |
| N-BOX | H29.09~ | JF1~4 | S07A/7B | ◎ | ○ |
| N-ONE | H24.10~ | JG1/2 | S07A | ◎ | ○ |
| N-WGN | H25.11~ | JH1/2 | S07A | ◎ | ○ |
| S660 | H27.04~ | JW5 | S07A | ◎ | ○ |
| ジェイド | H27.05~ | FR5 | L15B | ◎ | ○ |
| シビック | H29.09~ | FC1/FK7 | L15B/15C | ◎ | ○ |
| シビック TYPE R | H27.12~ | FK2/8 | K20C | ◎ | ○ |
| ステップワゴン | H27.04~ | RP1~4 | L15B | ◎ | ○ |
| ダイハツ | | | | | |
| アトレー | H22.12~ | S321G/331G | KF-DET | × | ◎ |
| ウェイク | H26.11~ | LA700S/710S | KF | × | ◎ |
| キャスト | H27.09~ | LA250S/260S | KF | × | ◎ |
| コペン | H26.06~ | LA400K | KF | × | ◎ |
| タント | H25.12~ | LA600S/610S | KF | × | ◎ |
| トール | H28.11~ | M900S | 1KR-VET | ◎ | ○ |
| ハイゼット カーゴ | H20.01~ | S321V/331V | KF-DET | × | ◎ |
| ハイゼット キャディー | H28.06~ | LA700V/710V | KF | × | ◎ |
| ミラ | H20.01~23.07 | L275S/285S | KF-DET | × | ◎ |
| | H26.12~ | LA150S/160S | KF | × | ◎ |
| ムーヴ | H22.12~26.12 | LA100S/110S | KF-DET | × | ◎ |
| | H20.01~22.12 | LA175S/185S | KF-DET | × | ◎ |
| ムーヴ コンテ | H20.08~28.07 | L575S/585S | KF-DET | × | ◎ |
| スズキ | | | | | |
| MR ワゴン | H22.12~28.03 | MF33S | R06A | × | ◎ |
| アルト | H27.03~ | HA36S | R06A | × | ◎ |
| エスクード | H29.07~ | YEA1S | K14C | × | ◎ |
| エブリイ | H27.02~ | DA17V/17W | R06A | × | ◎ |
| スイフト | H28.12~ | ZC13S | K10C | × | ◎ |
| スイフト スポーツ | H29.12~ | ZC33S | K14C | × | ◎ |
| スペーシア | H27.08~ | MK32S/42S/53S | R06A | × | ◎ |
| ハスラー | H25.12~ | M31S/41S | R06A | × | ◎ |
| バレーノ | H28.04~ | WB42S | K10C | × | ◎ |
| ワゴンR | H24.09~ | MH34S/44S/55S | R06A | × | ◎ |

PRO WORKS Premiere 0W-20/5W-30 は LSPI 対応のオイルです。
 対応オイルを使わないと最悪の場合、エンジンが破損する可能性があります！